HINO.th

HINO RK8J

RK8JSLA-NJT

EURO3

B7 B10 B20

FRONT

RK8J

รายละเอียดคัสซีรถโดยสาร ฮีโน่ รุ่น RK8JSLA-NJT แบบ 4x2

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น		RK8JSLA-NJT
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		111
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		30.7 (17.1)
รุ่นเกียร์		MF06S
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	8.189
	เกียร์ 2	5.340
	เกียร์ 3	3.076
	เกียร์ 4	1.936
	เกียร์ 5	1.341
	เกียร์ 6	1.000
	เกียร์ถอย	7.142
อัตราทดเฟืองท้าย		4.300

เครื่องยนต์

รุ่น	ฮีโน่ J08E-UD
แรงม้าสูงสุด (EEC Net)	184 กิโลวัตต์ (251 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 2,500 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด (EEC Net)	739 นิวตันเมตร (75.4 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,500 รอบ/นาที
แบบ	เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง	คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก	112 x 130 มม.
ความจุกระบอกสูบ	7,684 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด	18.0 : 1
มาตรฐานไอเสีย	ยูโร 3
คลัตช์	แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค มีลมดันช่วย
เกียร์	6 จังหวะเดินหน้า ไดเร็กไดร์ฟ เกียร์ 2-6 แบบซินโครเมช
เพลาหน้า	
แบบ	คานเหล็กรูปตัว "I" โค้ง
สมรรถนะ	6,000 กก.
เพลาหลัง	
แบบ	ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดเดี่ยว ไฮปอยด์เกียร์
สมรรถนะ	11,000 กก.
ระบบเบรก	
แบบ	แบบลูกเบี้ยว (S-CAM) กระทำทั้งฝักน่าและฝักตาม
การควบคุม	ลมดันล้วน 2 วงจรอิสระ
เบรกมือ	
แบบ	สปริงเบรกกระทำที่เพลาหลัง
เบรกเสริม	
แบบ	เบรกไอเสียทำงานด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า
ระบบบังคับเลี้ยว	
แบบ	ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง
อัตราทด	21.4-23.8
ระบบกันสะเทือน	
หน้า	แหนบและโช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง
หลัง	แหนบและโช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง
ล้อและยาง	
กระทะล้อ	22.5 x 7.50 นอตล้อ 10 ตัว
ขนาดยาง	11R22.5-16 PR
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	200 ลิตร
คัสซี	เหล็กรูปขั้นบันได "]"
อุปกรณ์ไฟฟ้า	
แบตเตอรี่	ขนาด 12 โวลท์ จำนวน 2 ลูก 150 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	24 โวลต์ 50 แอมแปร์

รายการ			RK8JSLA-NJT
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW)		กก.	16,000
น้ำหนักคัสซี	หน้า	กก.	1,070
	หลัง	กก.	3,850
	รวม	กก.	4,920
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ที่ยางรถ	มม.	9,200
ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลาท้าย	มม.	260

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
RK8JSLA-NJT	6,000	11,400	2,440	1,850	2,200	3,200	2,055	1,850	950	1,060

A - ช่วงล้อ
B - ความยาวทั้งหมด
C - ความกว้างยางที่ล้อหลัง
D - ความสูงทั้งหมด
E - ระยะยื่นหน้า
F - ระยะยื่นท้าย
G - ความกว้างฐานล้อหน้า
H - ความกว้างฐานล้อหลัง
I - ความสูงของเฟรมที่เพลาหน้า
J - ความสูงของเฟรมที่เพลาหลัง





หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงด้านบน อาจมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มด้วยได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HINO.th

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Fax : 0-2900-5288 Hotline : 0-2059-9999
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com

HINO.th 02-059-9999 SERVICE LINE

www.hinothailand.com

อุปกรณ์และบริการเสริม เพื่อเลือก (Option)

สัญญาซ่อมบำรุง Service Maintenance Contract

Hino Thailand Fan Club
Hino Thailand Official Channel
@hinoth
hinothailandfanclub

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและอะไหล่ที่มั่นใจได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ LT-RK8J-1120

BACK